

MAUNT

M00000950

Lasmof FMP hybrid, 48-voudig, 192ANT, 4mm, Attema



Omschrijving

De FiberManagementPlaat van Attema biedt een waterdichte kabelinvoer en geïntegreerde kabelbevestiging voor elke individuele kabel. Na het lassen wordt de FMP waterdicht aan de binnenkant van de zwarte beschermdeksel gemonteerd en worden de kabels of leidingen in de ondergrondse handhole opgerold. Deze lasmof is geschikt voor 2 voedingskabels en maximaal 48 DAC-kabels en/of 7mm ducts. De maximale lascapaciteit is 192 lasbeschermers ANT of mini krimplasbeschermers.

Merk

Attema

Fysieke specificaties

Kleur	Grijs
Afmetingen (L x B x H)	38 x 35 x 30cm
Gewicht	2kg
Aantal kabelpoorten	2x voedingskabel + 48 DAC-kabels/ducts + 1 extra uitbreekpoort voor een M12/M16/M20-kabelwartel (bevestiging met contramoer) of M25 (interne schroefdraad)
Aantal lascassettes	8
Luslengte van vezels	30cm
Afmetingen voedingskabels	ø4,5mm tot en met ø8,0mm
Afmetingen DAC/duct	ø3,0 - 8,0 ± 0,1mm

Mechanische specificaties

Buigradius (vezel)	30mm
Kabelretentie	55 - 155N (afhankelijk van ø kabel - duct)
Kabeltorsie	90°, 400mm, geen degradatie, geen lekkage
Schokbestendigheid	20 Joule, stalen bal 1kg, 2m hoogte, geen degradatie, geen lekkage
Trillingsbestendigheid	10Hz, amplitude 3mm, gedurende 10 dagen, geen falen
Schedeldruk	belasting volgens EN124-classificatie B125, bij minimaal 30cm zandbedekking en de distributiesluiter ingebed in zand

Omgevingsspecificaties

Installatietemperatuur	-10°C tot +60°C
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot +60°C
Chemische weerstand	5% HCL, 5% NaOH, 5% NaCl, kerosine (lampolie), vaseline, diesel (EN590), 24 uur, geen lekkage

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	EN124 (classificatie B125)
Bescherming/Omgeving	IP68